Structure 3
LED 605AD _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 50°.
Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.
Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (6000K).
Altissimo coefficente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver remoto incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Garanzia 30000h/25°



Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

538x180 mm

Dimensioni (mm)

552 x 195 x 145

Colore

Bianco 1 Grigio 2

IP20 RoHS 350° 50°

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LED 605AD 1	COB CREE	3x35 W	3x2592 lm	6000 K	>90	60°	Bianco
LED 605AD 2	COB CREE	3x35 W	3x2592 lm	6000 K	>90	60°	Grigio