

Nome prodotto

P

Descrizione tecnica

Plafoniere stagie in policarbonato di alta qualità. Le numerose possibilità di fissaggio e la robustezza dei materiali fanno di P una soluzione affidabile e duratura per l'installazione in ambienti industriali e commerciali.  
 Corpo in tecnopolimero PC. Ganci e cavi per la sospensione in acciaio inox AISI 304. Diffusore in PC ottico. Guarnizione in silicone espanso. Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K).  
 Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80.



Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare.  
 Voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.  
 Temperatura d'esercizio -30°+45°.  
 Connettore per installazione rapida di serie.

Installazione

Parete, soffitto e sospensione.

Applicazioni


Parcheggi interni, uffici, supermercati e aree stoccaggio.

Dimensioni (mm)

730 x 128 x 84

Colore

Grigio 2



**IP65**
**2,8 Kg**

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
<b>L000P40DRBL20018</b>	LED	18 W	2286 lm	2710 lm	4000 K	>80	-	Grigio	

Accessori



Kit Emergenza  
 LKITA00000000083



Kit sospensione  
 LKITA00000000085

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.