

Nome prodotto

P

Descrizione tecnica

Plafoniere stagne in policarbonato di alta qualità. Le numerose possibilità di fissaggio e la robustezza dei materiali fanno di P una soluzione affidabile e duratura per l'installazione in ambienti industriali e commerciali.  
 Corpo in tecnopolimero PC. Ganci in acciaio inox per supporto a parete e sospensione compresi nella confezione. Diffusore in PC ottico.  
 Guarnizione in silicone espanso.  
 Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (5000 K).  
 Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare.  
 Voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.  
 Temperatura d'esercizio -20°+45°.  
 Connettore per installazione rapida di serie.

Installazione

Parete, soffitto e sospensione.

Applicazioni




Parcheggi interni, uffici, supermercati e aree stoccaggio.

Dimensioni (mm)

1635 x128x84

Colore

Grigio 2







 2,8 Kg
 


Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
L000P50DRBL20050	LED	50 W	6350 lm	7528 lm	5000 K	>80	-	Grigio	-
L000P50DREM20050	LED	50 W	6350 lm	7528 lm	5000 K	>80	-	Grigio	Emergency

Accessori



Kit Emergenza  
LKITA00000000083



Kit Sospensione  
LKITA00000000188



Ganci di sospensione  
LKITA00000000085

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.