Nome prodotto

S2

Descrizione tecnica

Variante per dimensioni della versione S1, questo apparecchio realizzato in allumino pressofuso getta nuova luce sulla città con i suoi 192 LED. S2 esalta e descrive l'ambiente urbano servendosi delle sue linee minimali rivelando tutto il suo potenziale. Corpo e raccordo palo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso tenore di Rame) doppia verniciatura a polvere poliestere resistente alla nebbia salina. Viteria in acciaio inox AISI 304 Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5 mm. Garantita una trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone espanso. Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80. Ottiche in PMMA.



Superficie superiore 0,26 m²



Superficie laterale 0,06 m²

Ø Palo : 40 - 60 mm
Ø Pole : 40 - 60 mm

Alimentazione

Il driver utilizzato offre le migliori prestazioni, affidabilità e possibilità di configurazione in ambito stradale. Disponibile su richiesta versione DALI. Voltaggio 220-240 V AC 50/60Hz. Temperatura d'esercizio -40°+50°. Dispositivo protezione surge: SPD integrato 10kV-10kA

Installazione

Installabile con montaggio a testapalo o laterale per diametri pali da Ø 40 mm a Ø 60 mm.
Inclinazione Testa palo 0° - 5° - 10° - 15° - 20°.

Sistema di Controllo

ON-OFF: fisso non dimmerabile
MV: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default
CLO: flusso luminoso costante
DALI: interfaccia di dimmerazione digitale DALI 2
DI: interfaccia di dimmerazione analogica 1-10V
NEMA: possibilità di applicare il connettore NEMA IP66 per applicare dispositivi compatibili
ZHAGA: possibilità di applicare il connettore ZHAGA per applicare dispositivi compatibili

Vita

≥100.000 hr L85B15 / ≥ 110.000hr TM21-L70

Applicazioni

Parcheggi, strade, zone pedonali.

Strade di media larghezza
e illuminazione urbana



Dimensioni (mm)

720x357x152

Colore

Grigio scuro 4

IP66 IK08 RG0 IEC 62471 RoHS U.V. DALI MAX 12,5 Kg *Low* **Flicker** LED 05

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
L00S24AS3BL40140	LED	140 W	16940 lm	23940 lm	4000 K	>70	S3	Grigio scuro	-
L00S24AS3DI40140	LED	140 W	16940 lm	23940 lm	4000 K	>70	S3	Grigio scuro	Dimmer
L00S24AS3DA40140	LED	140 W	16940 lm	23940 lm	4000 K	>70	S3	Grigio scuro	DALI

Accessori

Connettore rapido
IP 2 poli
LKITA00000000017

Connettore rapido
IP 3 poli
LKITA00000000003

Connettore rapido
IP 4 poli
LKITA00000000018

Connettore rapido
IP 5 poli
LKITA00000000103

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.