

Billet

L10 210A7 _

Descrizione tecnica

Apparecchio spot a LED orientabile da pavimento/parete completo di staffa e/o con picchetto, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione d'accento da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo realizzato in alluminio ricavato direttamente dal pieno, completo di diffusore soft lens in vetro temprato senza nessuna sporgenza, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Guarnizione in gomma di silicone garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (3000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

Installazione




Incasso per ambienti esterni

Dimensioni (mm)

40 x 72 x 75

Colore

Alluminio **6**



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L10 210A7 6	LED	3 W	300 lm	3000 K	>80	30°	Alluminio

Accessori



Picchetto
L92 011000



Connettore rapido IP
L93 043000