

Billet

L10 310A7 _

Descrizione tecnica

Apparecchio spot a LED orientabile da pavimento/parete completo di staffa e/o con picchetto, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione d'accento da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo realizzato in alluminio ricavato direttamente dal pieno, completo di diffusore soft lens in vetro temprato senza nessuna sporgenza, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Guarnizione in gomma di silicone garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura ad elevata resistenza agli agenti esterni. Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (Neutral White 4000K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Incasso per ambienti esterni

Dimensioni (mm)



40 x 72 x 75

Colore

Alluminio 



IP67



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L10 310A7 6	LED	3 W	300 lm	4000 K	>80	30°	Alluminio

Accessori



Picchetto
L92 011000



Connettore rapido IP
L93 043000