

Funnel

L11 317AD _

Descrizione tecnica

Apparecchio spot a LED orientabile da pavimento/parete completo di basetta e/o picchetto, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in alluminio pressofuso completo di diffusore in vetro temperato, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (Neutral White 4000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

Installazione

Proiettore per esterni



Dimensioni (mm)

155 x 194 x 251

Colore

Grigio **2** Grigio Scuro **4**

  IP65



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L11 317AD 2	LED COB	12 W	1200 lm	4000 K	>80	60°	Grigio
L11 317AD 4	LED COB	12 W	1200 lm	4000 K	>80	60°	Grigio Scuro

Accessori



Picchetto
L92 011000



Connettore rapido IP
L93 043000



Palpebra
L90 01800_