

# Dakar

## L15 01104 2

Simmetrico - Diffondente  
Large Beam - IP65

### Descrizione tecnica

Corpo e coperchio in alluminio pressofuso (UNI 5076). Vetro temprato serigrafato bianco di tipo sodico calcico spessore 5 mm. Vetro di tipo fisso provvisto di 6 piastrelle in alluminio pressofuso con chiusura a vite. Riflettore in alluminio puro, superficie anodizzata e brillantata.

### Installazione

Industriale da esterno

### Dimensioni (mm)



422 x 635 x 322

### Colore

Grigio **2**



Codice	Sorgente	Tensione	Potenza	Corrente	Attacco	Lampada
L15 01104 2	Vapori di Alogenuri	230 V	1000 W	8,2 A	E 40	MT HPI-T



### Incluso



Cassetta d'alimentazione inclusa: classe d'isolamento I, IP 65.  
Accenditore alloggiato nella cassetta d'alimentazione  
Gear box included: insulation class I, IP 65. Ignitor installed inside the gear box



Piastra d'alimentazione inclusa: classe d'isolamento I (applicazione in armadio elettrico). Accenditore alloggiato nel proiettore  
Feeding plate included: insulation class I (application in cutout box). Ignitor installed inside the floodlight

### Accessori



Griglia di protezione  
Wire guard  
Codice / code  
L90 01700 0



Sezionatore a 3 vie  
3 pole disconnecting switch  
Codice / code  
K10 00700 0