

Dakar

L15 01105 2

Asimmetrico

IP65

Descrizione tecnica

Corpo e coperchio in alluminio pressofuso (UNI 5076). Vetro temprato serigrafato bianco di tipo sodico calcico spessore 5 mm. Vetro di tipo fisso provvisto di 6 piastrelle in alluminio pressofuso con chiusura a vite. Riflettore in alluminio puro, superficie anodizzata e brillantata.

Installazione

Industriale da esterno

Dimensioni (mm)

422 x 635 x 322

Colore

Grigio **2**


 SINGLE
 


IP65



 OPTIONAL
 

 850°
  NO GEAR
  12,5 Kg

Codice	Sorgente	Tensione	Potenza	Corrente	Attacco	Lampada
L15 01105 2	Vapori di Alogenuri	230 V	1000 W	8,2 A	E 40	MT HPI-T



 0,23 m²
 0,09 m²



Incluso



Cassetta d'alimentazione inclusa: classe d'isolamento I, IP 65.
Accenditore alloggiato nella cassetta d'alimentazione
Gear box included: insulation class I, IP 65. Ignitor installed inside the gear box



Piastra d'alimentazione inclusa: classe d'isolamento I (applicazione in armadio elettrico). Accenditore alloggiato nel proiettore
Feeding plate included: insulation class I (application in cutout box). Ignitor installed inside the floodlight

Accessori



Griglia di protezione
Wire guard

Codice / code
L90 01700 0



Sezionatore a 3 vie
3 pole disconnecting switch

Codice / code
K10 00700 0