Olympia 1000
L16 01201 2

Simmetrico - Diffondente
Large beam - IP65

Descrizione tecnica

Corpo e vano laterale realizzati in alluminio pressofuso con lega UNI 5076. Vetro sodico calcico spessore 5 mm temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Riflettore in alluminio puro, superficie di tipo martellata per la versione diffondente e di tipo speculare per la versione concentrante.

Installazione

Industriale da esterno

Dimensioni (mm)

530 x 615 x 162



Colore

Grigio 2

SINGLE IP65 850° 9 Kg



Codice	Sorgente	Tensione	Potenza	Corrente	Attacco	Lampada
L16 01201 2	Vapori di Alogenuri	230 V	1000 W	9,5 A	E 40	MT HQI-T/D
L16 01201 2	Vapori di Sodio	230 V	1000 W	10,3 A	E 40	ST SON-T

incluso

Cassetta d'alimentazione inclusa: classe d'isolamento I, IP 65.
Accenditore alloggiato nella cassetta d'alimentazione.
Gear box included: insulation class I, IP 65. Ignitor installed inside the gear box.

Accessori

Griglia di protezione
Wire guard

Codice / *code*
L90 01100 0

Staffa raccordo per palo Ø 60mm vertical position
Bracket for pole Ø 60mm

Codice / *code*
L92 00200 0

Raccordo per palo Ø 60mm horizontal position
Adaptator for pole Ø 60mm

Codice / *code*
L92 00500 0