

Olympia 2

L17 00404 2

Simmetrico - Diffondente
Large Beam - IP65

Descrizione tecnica

Corpo in alluminio pressofuso con lega UNI 5076. Cerniere d'imperdibilità vetro realizzate in materiale termoplastico grigio. Vetro serigrafato bianco di tipo sodico calcico spessore 5 mm temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Riflettore in alluminio puro, superficie anodizzata e brillantata.

Installazione

Industriale da esterno

Dimensioni (mm)



520 x 490 x 184

Colore

Grigio 2



Codice	Sorgente	Potenza	Corrente	Attacco	Lampada
L17 00404 2	Vapori di Alogenuri	250 W	2,15 A	E 40	MT HPI-T PLUS



Accessori



Griglia di protezione
Wire guard
Codice / code
L90 01100 0



Raccordo per palo Ø 60mm horizontal
Adaptator for pole Ø 60mm
Codice / code
L92 00500 0



Staffa braccio a sbalzo L: 500mm
Arm bracket L: 500mm
Codice / code
L92 00000 0



Staffa braccio a sbalzo L: 1000mm
Arm bracket L: 1000mm
Codice / code
L92 00100 0



Staffa raccordo per palo Ø 60mm vertical position
Bracket for pole Ø 60mm
Codice / code
L92 00200 0



R7s HD max 150W con commutatore
R7s HD max 150W with converter
Codice / code
K10 00200 0