

Olympia 2

L17 00805 2

Asimmetrico

IP65

Descrizione tecnica

Corpo in alluminio pressofuso con lega UNI 5076. Cerniere d'imperdibilità vetro realizzate in materiale termoplastico grigio. Vetro serigrafato bianco di tipo sodico calcico spessore 5 mm temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Riflettore in alluminio puro, superficie anodizzata e brillantata.

Installazione

Industriale da esterno

Dimensioni (mm)



520 x 490 x 184

Colore

Grigio **2**



Codice	Sorgente	Potenza	Corrente	Attacco	Lampada
L17 00805 2	Vapori di Sodio	400 W	4,4 A	E 40	ST SON-T



Accessori



Griglia di protezione
Wire guard

Codice / code
L90 01100 0



Staffa braccio a sbalzo L: 500mm
Arm bracket L: 500mm

Codice / code
L92 00000 0




Staffa raccordo per palo Ø 60mm vertical position
Bracket for pole Ø 60mm

Codice / code
L92 00200 0



Raccordo per palo Ø 60mm horizontal
Adaptator for pole Ø 60mm

Codice / code
L92 00500 0



Staffa braccio a sbalzo L: 1000mm
Arm bracket L: 1000mm

Codice / code
L92 00100 0



R7s HD max 150W con commutatore
R7s HD max 150W with converter

Codice / code
K10 00200 0