

Olympia 3

L18 00164 2

Simmetrico - Concentrante
Narrow Beam - IP65

Descrizione tecnica

Corpo in alluminio pressofuso con lega UNI 5076. Cerniere d'imperdibilità vetro realizzate in materiale termoplastico grigio. Vetro serigrafato bianco di tipo sodico calcico spessore 5 mm temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Riflettore in alluminio tornito anodizzato e brillantato.

Installazione

Industriale da esterno

Dimensioni (mm)



480 x 300 x 140

Colore

Grigio 2



Codice	Sorgente	Potenza	Corrente	Attacco	Lampada
L18 00164 2	Vapori di Alogenuri	70 W	1 A	RX7s	MD MHN-TD
L18 00164 2	Vapori di Alogenuri	70 W	1 A	RX7s	MD CDM-TD/830



Accessori




Griglia di protezione
Wire guard
Codice / code
L90 01200 0



Raccordo per palo Ø 60mm horizontal
Adaptator for pole Ø 60mm
Codice / code
L92 00500 0



Staffa braccio a sbalzo L: 500mm
Arm bracket L: 500mm
Codice / code
L92 00000 0



Staffa braccio a sbalzo L: 1000mm
Arm bracket L: 1000mm
Codice / code
L92 00100 0



Staffa raccordo per palo Ø 60mm vertical position
Bracket for pole Ø 60mm
Codice / code
L92 00300 0