

# Faro 2000

## L19 01523 2

Asimmetrico  
Wide type 45° - IP65

### Descrizione tecnica

Sezionatore standard all'apertura del vetro. Corpo in alluminio pressofuso. Valvola di sfogo. Staffa in acciaio zincato.

### Installazione


Industriale da esterno

### Dimensioni (mm)

545 x 590 x 215

### Colore

Grigio **2**



► 0,33 m<sup>2</sup> ► 0,10 m<sup>2</sup>



| Codice      | Sorgente            | Tensione | Potenza | Corrente | Attacco | Lampada   |
|-------------|---------------------|----------|---------|----------|---------|-----------|
| L19 01522 2 | Vapori di Alogenuri | 380 V    | 2000 W  | 10,3 A   | CABLE   | MD MHN-SA |

### Incluso



Cassetta d'alimentazione inclusa: classe d'isolamento I, IP 65.  
Accenditore alloggiato nella cassetta d'alimentazione.  
*Gear box included: insulation class I, IP 65. Ignitor installed inside the gear box.*

### Accessori



Piastra d'alimentazione inclusa: classe d'isolamento I (applicazione in armadio elettrico). Accenditore alloggiato nel proiettore.  
*Feeding plate included: insulation class I (application in cutout box). Ignitor installed inside the floodlight.*