

Pilot

L1C 02432 2

Asimmetrico

Narrow Type 45° - IP65

Descrizione tecnica

Vetro di tipo fisso con piastrine di bloccaggio con chiusura a vite. Corpo e coperchio posteriore in alluminio pressofuso con lega leggera UNI 5076. Vetro temprato trasparente sodico calcico. Riflettore in alluminio purissimo, superficie anodizzata e brillantata.

Installazione

Industriale da esterno

Dimensioni (mm)

840 x 635 x 390

Colore

Grigio **2**

 SINGLE
 




IP65








Codice	Sorgente	Tensione	Potenza	Corrente	Attacco	Lampada
L1C 02432 2	Vapori di Alogenuri	380 V	2000 W	10,3 A	E 40	MT HQI-T/D/I 



incluso



Cassetta d'alimentazione inclusa: classe d'isolamento I, IP 65.

Accenditore alloggiato nella cassetta d'alimentazione.

Gear box included: insulation class I, IP 65. Ignitor installed inside the gear box.

Optional



Piastra d'alimentazione inclusa: classe d'isolamento I (applicazione in armadio elettrico). Accenditore alloggiato nel proiettore.

Feeding plate included: insulation class I (application in cutout box). Ignitor installed inside the floodlight.

Accessori



Griglia di protezione
Wire guard

Codice / code
L90 01600 0