

# Blade 1

## L3B 313AD \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED fisso da incasso a pavimento e/o parete, estremamente robusto con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta/indiretta da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in vetro temperato prismaticizzato o opalino bianco, viti in acciaio inossidabile AISI 304.

Corpo illuminante completo di cassaforma in materiale termoplastico. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (Neutral White 4000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

### Installazione

Incasso per ambienti esterni

### Dimensioni (mm)


297 x 54 x 76

### Colore


Bianco ☐ 1 Grigio ☐ 2 Grigio scuro ☐ 4



IP65



260x26mm



| Codice      | Sorgente | Potenza   | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore       |
|-------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----|---------|--------------|
| L3B 313AD 1 | LED      | 0.5 W x10 | 500 lm          | 4000 K      | >80 | 60°     | Bianco       |
| L3B 313AD 2 | LED      | 0.5 W x10 | 500 lm          | 4000 K      | >80 | 60°     | Grigio       |
| L3B 313AD 4 | LED      | 0.5 W x10 | 500 lm          | 4000 K      | >80 | 60°     | Grigio Scuro |

### Accessori



Connettore rapido IP  
L93 043000