

Blade 2

L3D 313AD _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED fisso da incasso a pavimento e/o parete, estremamente robusto con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta/indiretta da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in vetro temperato prismaticizzato o opalino bianco, viti in acciaio inossidabile AISI 304.

Corpo illuminante completo di cassaforma in materiale termoplastico. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (Neutral White 4000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

Installazione

Incasso per ambienti esterni

Dimensioni (mm)


297 x 54 x 76

Colore


Bianco ☐ 1 Grigio ☐ 2 Grigio scuro ☐ 4



IP65



260x26mm



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L3D 313AD 1	LED	0.5 W x10	500 lm	4000 K	>80	60°	Bianco
L3D 313AD 2	LED	0.5 W x10	500 lm	4000 K	>80	60°	Grigio
L3D 313AD 4	LED	0.5 W x10	500 lm	4000 K	>80	60°	Grigio Scuro

Accessori



Connettore rapido IP
L93 043000