

Icon Q pla-M

L63 200A7 _

Descrizione tecnica

Apparecchio di forma parallelepipedo a LED fisso da plafone monoemissione, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta di portici, pensiline, zone di passaggio da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in vetro temprato piatto che crea una piacevole complanarità senza nessuna sporgenza, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Riflettore in alluminio anodizzato con vari gradi di apertura. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni. Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (3000K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Apparecchio da soffitto



Dimensioni (mm)

118 x 118 x 120

Colore

Bianco 1 Grigio 2 Grigio Scuro 4

  IP54



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L63 200A7 1	LED COB	8 W	800 lm	3000 K	>80	30°	Bianco
L63 200A7 2	LED COB	8 W	800 lm	3000 K	>80	30°	Grigio
L63 200A7 4	LED COB	8 W	800 lm	3000 K	>80	30°	Grigio Scuro