

Brick 1

L70 212D0 _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED fisso da soffitto e/o parete, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione decorativa di pareti, facciate da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in alluminio pressofuso, completo di lenti che creano un fascio luminoso a lama spot, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni. Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (3000K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >70CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione



Apparecchio da parete/soffitto per esterni

Dimensioni (mm)

110 x 110 x 50

Colore

Grigio **2** Grigio Scuro **4**



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L70 212D0 2	LED	1 W x4	400 lm	3000 K	>70	8°	Grigio
L70 212D0 4	LED	1 W x4	400 lm	3000 K	>70	8°	Grigio Scuro