

Wings

L73 100AH _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED fisso da parete, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione decorativa di pareti, facciate da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati
Corpo in alluminio pressofuso, fascio luminoso a 260°, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.
Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (2700K).
Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione



Apparecchio da parete/soffitto per esterni

Dimensioni (mm)

108 x 108 x 202

Colore

Grigio **2** Grigio Scuro **4**



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L73 100AH 2	LED COB	8 W	800 lm	2700 K	>80	120°	Grigio
L73 100AH 4	LED COB	8 W	800 lm	2700 K	>80	120°	Grigio Scuro