

Icon Q-L

L7A 303AD _

Descrizione tecnica

Apparecchio di forma parallelepipedo a LED fisso da parete, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta o indiretta di facciate, pilastri, colonne da interno e da esterno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in vetro temprato piatto. Viti in acciaio inossidabile AISI 304. Riflettore in alluminio anodizzato con vari gradi di apertura. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (Neutral White 4000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

Installazione



Apparecchio da parete per esterni

Dimensioni (mm)

150 x 190 x 200

Colore

Grigio **2** Grigio Scuro **4**



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L7A 303AD 2	LED COB	20 W	2000 lm	4000 K	>80	60°	Grigio
L7A 303AD 4	LED COB	20 W	2000 lm	4000 K	>80	60°	Grigio Scuro