

Revers 2 - 1050mm

L80 186BE _

Descrizione tecnica

Apparecchio di forma cilindrica a LED fisso con palo di varie altezze, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta biemissione 2x80° da esterno per giardini, vialetti, piazzali. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo e testapalo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in policarbonato (PC) cilindrico, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Riflettore in alluminio lucido conico con distribuzione rotosimmetrica. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni. Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (2700K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Paletti da esterno



Dimensioni (mm)

200 x 200 x 1050

Colore

Grigio **2** Grigio Scuro **4**

  IP65



| Codice | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------------|
| L80 186BE 2 | LED COB | 12 W | 1200 lm | 2700 K | >80 | 2x80° | Grigio |
| L80 186BE 4 | LED COB | 12 W | 1200 lm | 2700 K | >80 | 2x80° | Grigio Scuro |

Accessori



Connettore rapido IP
Fast connector IP
L93 062000



Tirafondi ø180
Bolts ø180
L92 012000