

# Revers 4 - 1050mm

## L82 386DE \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio di forma cilindrica a LED fisso con palo di varie altezze, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta a 4x80° da esterno per giardini, vialetti e piazzali. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo e testapalo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in policarbonato (PC) cilindrico, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Riflettore in alluminio lucido conico con distribuzione rotosimmetrica. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni. Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (Neutral White 4000K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.  
Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz  
Temperatura -20° +40°  
Durata 30000h / 25°

### Installazione

Paletti da esterno

### Dimensioni (mm)



200 x 200 x 1050

### Colore

Grigio **2** Grigio Scuro **4**

  IP65

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L82 386DE 2	LED COB	12 W	1200 lm	4000 K	>80	4x80°	Grigio
L82 386DE 4	LED COB	12 W	1200 lm	4000 K	>80	4x80°	Grigio Scuro



### Accessori



Connettore rapido IP  
L93 062000



Tirafondi ø180  
L92 012000