

Flat P - 340mm

L84 180AJ _

Descrizione tecnica

Apparecchio di forma cilindrica a LED fisso con palo di varie altezze, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta a 360° da esterno per giardini, vialetti, piazzali. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo e testapalo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in policarbonato (PC) cilindrico, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Riflettore in alluminio lucido conico con distribuzione rotosimmetrica. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni. Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (2700K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione



Paletti da esterno

Dimensioni (mm)

160 x 160 x 340

Colore

Grigio **2** Grigio Scuro **4**



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L84 180AJ 2	LED	8 W x1	800 lm	2700 K	>80	360°	Grigio
L84 180AJ 4	LED	8 W x1	800 lm	2700 K	>80	360°	Grigio Scuro

Accessori



Connettore rapido IP
L93 062000



Tirafondi ø180
L92 012000