

# Flat Q - 1040mm

## L85 182AJ \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio di forma cilindrica a LED fisso con palo di varie altezze, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta a 360° da esterno per giardini, vialetti, piazzali. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo e testapalo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in policarbonato (PC) cilindrico, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Riflettore in alluminio lucido conico con distribuzione rotosimmetrica. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (2700K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 30000h / 25°

### Installazione

Paletti da esterno

### Dimensioni (mm)



160 x 160 x 1040

### Colore

Grigio **2** Grigio Scuro **4**



IP54



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore       |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------------|
| L85 182AJ 2 | LED      | 8 W x1  | 800 lm          | 2700 K      | >80 | 360°    | Grigio       |
| L85 182AJ 4 | LED      | 8 W x1  | 800 lm          | 2700 K      | >80 | 360°    | Grigio Scuro |

### Accessori



Connettore rapido IP  
L93 062000



Tirafondi ø180  
L92 012000