Flat Q - 590mm
L85 281AJ _

Descrizione tecnica

Apparecchio di forma cilindrica a LED fisso con palo di varie altezze, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione diretta a 360° da esterno per giardini, vialetti, piazzali. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo e testapalo in alluminio pressofuso, completo di diffusore in policarbonato (PC) cilindrico, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Riflettore in alluminio lucido conico con distribuzione rotosimmetrica. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un' alta resistenza agli schizzi d' acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.
Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (3000K).
Altissimo coefficente di resa cromatica >80CRI.



Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Paletti da esterno

Dimensioni (mm)

160 x 160 x 590



Colore

Grigio 2 Grigio Scuro 4

IP54 RoHS

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L85 281AJ 2	LED	8 W x1	800 lm	3000 K	>80	360°	Grigio
L85 281AJ 4	LED	8 W x1	800 lm	3000 K	>80	360°	Grigio Scuro

Accessori

Connettore rapido IP
Fast connector IP
L93 062000

Tirafondi ø180
Bolts ø180
L92 012000