Optical Super Big
LB4 209A9 _



Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da binario trifasico. Corpo in alluminio pressofuso e riflettore in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa.
Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in policarbonato.
Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (3000 K).
Altissimo coefficente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Binario trifasico.

Dimensioni (mm)

186 x 137 x 150

Colore

Bianco 1 Grigio 2 Nero 3

IP20 RoHS 350° 90° 90°

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LB4 209A9 1	COB CREE	55 W	4084 lm	3000 K	>90	40°	Bianco
LB4 209A9 2	COB CREE	55 W	4084 lm	3000 K	>90	40°	Grigio
LB4 209A9 3	COB CREE	55 W	4084 lm	3000 K	>90	40°	Nero