

# Optical Super Big

## LB4 309A8 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da binario trifasico. Corpo in alluminio pressofuso e riflettore in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.  
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in policarbonato.  
Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore ( Neutral White 4000 K ).  
Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.  
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura -20° +40°  
Durata 30000h / 25°

### Installazione

Binario trifasico.

### Dimensioni (mm)

186 x 137 x 150

### Colore

Bianco 1 Grigio 2 Nero 3



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------|
| LB4 309A8 1 | COB CREE | 55 W    | 4084 lm         | 4000 K      | >90 | 36°     | Bianco |
| LB4 309A8 2 | COB CREE | 55 W    | 4084 lm         | 4000 K      | >90 | 36°     | Grigio |
| LB4 309A8 3 | COB CREE | 55 W    | 4084 lm         | 4000 K      | >90 | 36°     | Nero   |

