

# Optical Super Big Up

## LB5 109A4 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da binario trifasico. Corpo in alluminio pressofuso e riflettore in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.  
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.  
Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore ( 2700 K ).  
Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.  
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura -20° +40°  
Durata 30000h / 25°

### Installazione

Binario trifasico.

### Dimensioni (mm)


168 x 135 x 263

### Colore

Bianco ☐ Grigio ☐ Nero ☒



IP20



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------|
| LB5 109A4 1 | COB CREE | 55 W    | 3697 lm         | 2700 K      | >90 | 20°     | Bianco |
| LB5 109A4 2 | COB CREE | 55 W    | 3697 lm         | 2700 K      | >90 | 20°     | Grigio |
| LB5 109A4 3 | COB CREE | 55 W    | 3697 lm         | 2700 K      | >90 | 20°     | Nero   |