

Lens S

LB7 103A7 _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da binario trifasico. Corpo in alluminio pressofuso e ottica in policarbonato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in policarbonato. Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (2700 K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Binario trifasico.

Dimensioni (mm)



132 x 85 x 142

Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☐ 2 Nero ☒ 3



IP20



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LB7 103A7 1	COB CREE	20 W	1444 lm	2700 K	>90	30°	Bianco
LB7 103A7 2	COB CREE	20 W	1444 lm	2700 K	>90	30°	Grigio
LB7 103A7 3	COB CREE	20 W	1444 lm	2700 K	>90	30°	Nero