

# Lens M

## LB9 105A7 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da binario trifasico. Corpo in alluminio pressofuso e ottica in policarbonato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in policarbonato. Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore ( 2700 K ). Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.  
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura -20° +40°  
Durata 30000h / 25°

### Installazione

Binario trifasico.

### Dimensioni (mm)


145 x 95 x 145

### Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☐ 2 Nero ☒ 3



IP20



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------|
| LB9 105A7 1 | COB CREE | 35 W    | 2760 lm         | 2700 K      | >90 | 30°     | Bianco |
| LB9 105A7 2 | COB CREE | 35 W    | 2760 lm         | 2700 K      | >90 | 30°     | Grigio |
| LB9 105A7 3 | COB CREE | 35 W    | 2760 lm         | 2700 K      | >90 | 30°     | Nero   |

### Accessori



Alette direzionali  
L90 019003



Schermo antiabbagliamento  
L90 021003