

# Habana IP44

## LC3 00442 2

Rotosimmetrico

Ø 450mm IP44

### Descrizione tecnica

Corpo realizzato in alluminio pressofuso con lega UNI 5076. Vetro opzionale temprato di tipo sodico calcico spessore 5 mm per resistere agli urti e agli shock termici. Riflettore in alluminio puro spessore 12/10, tornito anodizzato e brillantato.

### Installazione

Industriale da interno

### Dimensioni (mm)



450 x 450 x 520

### Colore

Grigio **2**




IP44



| Codice      | Sorgente            | Potenza | Corrente | Attacco | Lampada        |
|-------------|---------------------|---------|----------|---------|----------------|
| LC3 00442 2 | Vapori di Alogenuri | 250 W   | 2,15 A   | E 40    | ME HPI PLUS BU |

### Accessori



Griglia di protezione  
Wire guard

Codice / code

L90 00000 0 Ø 390

L90 00100 0 Ø 450

L90 00200 0 Ø 480

Codice / code

L90 00300 0 Ø 500

L90 00400 0 Ø 580

L90 00500 0 Ø 680



E27 HEG max 250 W con commutatore\*  
E27 HEG max 250W with converter

Codice / code

K10 00100 0



E27 HEG max 150 W + 1m cavo\*  
E27 HEG max 150w + 1m cable

Codice / code

K10 00400 0



Doppio pressacavo (in-out)  
Double cable-entry (in-out)

Codice / code

K10 00000 0 max 400W



Kit d'emergenza con accumulatore per lampada G24q-2 FSQ 18W\*  
Emergency kit with battery for lamp G24q-2 FSQ 18W

Codice / code

K10 00500 0 max 250W

K10 00600 0 max 400W