

# Habana IP65

## LC4 00744 2

Rotosimmetrico  
 Ø 500mm IP65

### Descrizione tecnica

Corpo realizzato in alluminio pressofuso con lega UNI 5076. Vetro opzionale temprato di tipo sodico calcico spessore 5 mm per resistere agli urti e agli shock termici. Riflettore in alluminio puro spessore 12/10, tornito anodizzato e brillantato.

### Installazione

Industriale da interno

### Dimensioni (mm)



500 x 500 x 565

### Colore


Grigio 2



Codice	Sorgente	Potenza	Corrente	Attacco	Lampada
LC4 00744 2	Vapori di Alogenuri	400 W	3,25 A	E 40	ME HPI PLUS BU



### Accessori



**Griglia di protezione**  
*Wire guard*

<b>Codice / code</b>	<b>Codice / code</b>
L90 00000 0 Ø 390	L90 00300 0 Ø 500
L90 00100 0 Ø 450	L90 00400 0 Ø 580
L90 00200 0 Ø 480	L90 00500 0 Ø 680



**E27 HEG max 250 W con commutatore\***  
*E27 HEG max 250W with converter*

**Codice / code**  
 K10 00100 0



**E27 HEG max 150 W + 1m cavo\***  
*E27 HEG max 150w + 1m cable*

**Codice / code**  
 K10 00400 0



**Doppio pressacavo (in-out)**  
*Double cable-entry (in-out)*

**Codice / code**  
 K10 00000 0 max 400W



**Kit d'emergenza con accumulatore per lampada G24q-2 FSQ 18W\***  
*Emergency kit with battery for lamp G24q-2 FSQ 18W*

**Codice / code**  
 K10 00500 0 max 250W  
 K10 00600 0 max 400W