

# Square L

## LD2 104AB \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (2700K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°

Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)


150 x 150 x 139

### Colore


Bianco  1 Grigio  2



IP20



135x135 mm



CO / C180

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LD2 104AB 1	COB CREE	28 W	1829 lm	2700 K	>90	50°	Bianco
LD2 104AB 2	COB CREE	28 W	1829 lm	2700 K	>90	50°	Grigio