

Pin S

LD9 205A9 _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa orientabile $\pm 20^\circ$.

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (3000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica $>90\text{CRI}$.

Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura $-20^\circ +40^\circ$

Garanzia 30000h/25°

Installazione

Incasso per controsoffitto.

Dimensioni (mm)


140 x 140 x 111

Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☒ 2



IP20



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LD9 205A9 1	COB CREE	35 W	2592 lm	3000 K	>90	40°	Bianco
LD9 205A9 2	COB CREE	35 W	2592 lm	3000 K	>90	40°	Grigio