

Pin M

LDA 104AA _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa orientabile $\pm 20^\circ$.

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (2700K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica $>90\text{CRI}$.

Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura $-20^\circ +40^\circ$

Garanzia 30000h/25°

Installazione

Incasso per controsoffitto.

Dimensioni (mm)



160 x 160 x 109

Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☒ 2



IP20



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LDA 104AA 1	COB CREE	28 W	2009 lm	2700 K	>90	45°	Bianco
LDA 104AA 2	COB CREE	28 W	2009 lm	2700 K	>90	45°	Grigio