

# Pin M

## LDA 207AD \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa orientabile  $\pm 20^\circ$ .

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (3000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica  $>90\text{CRI}$ .

### Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura  $-20^\circ +40^\circ$

Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)


160 x 160 x 109

### Colore

Bianco  Grigio



IP20



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LDA 207AD 1	COB CREE	43 W	2956 lm	3000 K	$>90$	$60^\circ$	Bianco
LDA 207AD 2	COB CREE	43 W	2956 lm	3000 K	$>90$	$60^\circ$	Grigio