

# Fixed L

## LDD 104AB \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato. Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (2700K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver remoto incluso.  
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura -20° +40°  
Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)



160 x 160 x 111

### Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☒ 2



IP20



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------|
| LDD 104AB 1 | COB CREE | 28 W    | 2173 lm         | 2700 K      | >90 | 50°     | Bianco |
| LDD 104AB 2 | COB CREE | 28 W    | 2173 lm         | 2700 K      | >90 | 50°     | Grigio |