

# Fixed XL

## LDE 107AB \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.  
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.  
Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (2700K).  
Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver remoto incluso.  
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura -20° +40°  
Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)



200 x 200 x 125

### Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☒ 2



IP20



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------|
| LDE 107AB 1 | COB CREE | 43 W    | 2725 lm         | 2700 K      | >90 | 50°     | Bianco |
| LDE 107AB 2 | COB CREE | 43 W    | 2725 lm         | 2700 K      | >90 | 50°     | Grigio |