

# Fixed XXL

## LDF 304AB \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore ( Neutral White 4000K ).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.



### Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°

Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)


220 x 220 x 132

### Colore

Bianco ☐ Grigio ☒



IP20



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------|
| LDF 304AB 1 | COB CREE | 28 W    | 2173 lm         | 4000 K      | >90 | 50°     | Bianco |
| LDF 304AB 2 | COB CREE | 28 W    | 2173 lm         | 4000 K      | >90 | 50°     | Grigio |