

Nome prodotto

Placks S

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in PMMA opalino bianco ad elevata efficienza luminosa.
Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.
Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (Neutral White 4000K).
Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver esterno incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -10° +45°
Garanzia 50000h/25°

Installazione

Incasso per controsoffitto.

Dimensioni (mm)

145 x 145 x 20

Colore

Bianco 1 Grigio 2 Nero 3

















Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LDJ 315AH 1	LED	9 W	540 lm	4000 K	>80	120°	Bianco
LDJ 315AH 2	LED	9 W	540 lm	4000 K	>80	120°	Grigio
LDJ 315AH 3	LED	9 W	540 lm	4000 K	>80	120°	Nero