

Nome prodotto

Placks M

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in PMMA opalino bianco ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.
Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (Neutral White 4000K).
Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver esterno incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -10° +45°
Garanzia 50000h/25°

Installazione



Incasso per controsoffitto.

Dimensioni (mm)

165 x 165 x 20

Colore

Bianco **1** Grigio **2** Nero **3**

**P40**

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LDJ 317AH 1	LED	12 W	780 lm	4000 K	>80	120°	Bianco
LDJ 317AH 2	LED	12 W	780 lm	4000 K	>80	120°	Grigio
LDJ 317AH 3	LED	12 W	780 lm	4000 K	>80	120°	Nero