

# Spot S2

## LE1 304A3 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 50°.

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore ( Neutral White 4000K ).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°

Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)


272 x 145 x 141

### Colore


Bianco  Grigio



IP20



255x130 mm



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LE1 304A3 1	COB CREE	2x28 W	2x1768 lm	4000 K	>90	15°	Bianco
LE1 304A3 2	COB CREE	2x28 W	2x1768 lm	4000 K	>90	15°	Grigio