

# Frame S1

## LE4 304A7 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 45°.

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore ( Neutral White 4000K ).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°

Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)


195 x 195 x 176

### Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☒ 2



IP20



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------|
| LE4 304A7 1 | COB CREE | 28 W    | 1914 lm         | 4000 K      | >90 | 30°     | Bianco |
| LE4 304A7 2 | COB CREE | 28 W    | 1914 lm         | 4000 K      | >90 | 30°     | Grigio |