

Frame S3

LE6 105A3 _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 45°.
Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.
Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (2700K).
Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver remoto incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Garanzia 30000h/25°

Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

Dimensioni (mm)

522 x 195 x 176

Colore

Bianco 1 Grigio 2



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LE6 105A3 1	COB CREE	3x35 W	3x2861 lm	2700 K	>90	15°	Bianco
LE6 105A3 2	COB CREE	3x35 W	3x2861 lm	2700 K	>90	15°	Grigio

