

Frame M1

LE7 107A8 _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 45°.

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (2700K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°

Garanzia 30000h/25°

Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

Dimensioni (mm)


220 x 220 x 185

Colore

Bianco 1 Grigio 2



IP20



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LE7 107A8 1	COB CREE	43 W	2771 lm	2700 K	>90	36°	Bianco
LE7 107A8 2	COB CREE	43 W	2771 lm	2700 K	>90	36°	Grigio