

# Least

## LEA 107A8 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 50°.

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (2700K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.



### Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°


Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)

201 x 201 x 174



### Colore

Bianco ☐ 1 Grigio ☒ 2



IP20



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------|
| LEA 107A8 1 | COB CREE | 43 W    | 2771 lm         | 2700 K      | >90 | 36°     | Bianco |
| LEA 107A8 2 | COB CREE | 43 W    | 2771 lm         | 2700 K      | >90 | 36°     | Grigio |