

# Structure 3

## LED 104AD \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso/semincasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Rotazione sull'asse verticale di 350°, orientabilità spot 50°.

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.

Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (2700K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver remoto incluso.

Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz

Temperatura -20° +40°

Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso / Semi incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)


552 x 195 x 145

### Colore

Bianco  Grigio



IP20



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LED 104AD 1	COB CREE	3x28 W	3x2069 lm	2700 K	>90	60°	Bianco
LED 104AD 2	COB CREE	3x28 W	3x2069 lm	2700 K	>90	60°	Grigio