Nome prodotto

Evo XL

(Driver esterno)

Descrizione tecnica

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso tenore di Rame) verniciato a polvere poliestere. Dotato di staffa in acciaio zincato e goniometro con blocco antirotazione in alluminio verniciato. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico, con spessore 5mm. Garantita trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone.
Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K).
Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥70. Ottiche in PC ottico.



Alimentazione

Driver esterno (anche nelle versioni dimmerabile o DALI)
Voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.
Temperatura -40°+45°.

Installazione

Parete e soffitto



Superficie superiore 0,14 m²

Superficie laterale 0,02 m²

Applicazioni

Aree commerciali, Aree industriali, Impianti sportivi, Aree di produzione

Dimensioni (mm)

669 x 322 x 136

Colore

Grigio scuro 4

Decadimento del flusso luminoso

≥100.000 hr L90B10

IP66 IK09 RG0 IEC 62471 RG1 IEC 62778 U.V. MAX 12,5 Kg *Low* **Flicker** LED RoHS in corso



Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
LEVXL4ASABL40400	LED	400 W	59003 lm	76000 lm	4000 K	≥70	SA	Grigio scuro	-
LEVXL4ASADI40400	LED	400 W	59003 lm	76000 lm	4000 K	≥70	SA	Grigio scuro	Dimmer
LEVXL4ASADA40400	LED	400 W	59003 lm	76000 lm	4000 K	≥70	SA	Grigio scuro	DALI

Accessori

Kit scatola di derivazione
LKITA00000100021

Kit supporto puntatore laser
LKITA00000000093

Connettore rapido IP 2 poli
LKITA00000000017

Connettore rapido IP 3 poli
LKITA00000000003

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.