

Roll L

LG2 104A3 _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da plafone. Corpo in alluminio pressofuso. Riflettore in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
 Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100.
 Ottiche realizzate in Alluminio anodizzato. Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (2700 K).
 Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
 Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
 Temperatura -20° +40°
 Durata 30000h / 25°

Installazione

A plafone.

Dimensioni (mm)

200 x 200 x 220

Colore

Bianco 1 Grigio 2 Grigio scuro 4

  IP20  

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LG2 104A3 1	COB CREE	28 W	1889 lm	2700 K	>90	15°	Bianco
LG2 104A3 2	COB CREE	28 W	1889 lm	2700 K	>90	15°	Grigio
LG2 104A3 4	COB CREE	28 W	1889 lm	2700 K	>90	15°	Grigio scuro

